

- 480/520 lignes de résolution (Jour/Nuit)
- CCD Sony 1/3"
- Lentille corrigée infrarouge
- 30 DELs 850 nm - Portée de 35 mètres
- Boîtier extérieur à l'épreuve des intempéries



**B31**

Enregistreurs

**Caméras**

Périphériques

## Présentation générale

La caméra canon **B31** peut être utilisée en extérieur et s'adapte à toutes les conditions d'éclairage, sans aucune autre source de lumière. L'illumination intégrée de 30 diodes électroluminescentes (DEL) à infrarouge s'étant sur un rayon de 45° et sur une distance de 35 mètres. Son capteur CCD de haute qualité reproduit des images précises en toute circonstance. Afin d'obtenir un cadrage adéquat pour chaque installation, des lentilles de diverses longueurs focales sont disponibles.

## Caractéristiques techniques

Nom du modèle	B31 - B31/X
Dispositif d'image	CCD Sony 1/3" Jour et Nuit
Résolution	480 (couleur), 520 (N&B)
Lentille	6 mm (corrigée infrarouge)
Lentille optionnelle	3,6, 4, 8, 12, 16 mm
Sortie vidéo	Composite
Dispositif infrarouge	30 IR-LED, 6000 heures (garanties)
Portée d'illumination	35 M
Conformité	Test de conformité environnementale. IP 65 : Protection contre la poussière (Procédé de jet à basse pression)
Alimentation	12V DC, 750 mA
Consommation	9 W
Temp. d'opération	- 30°C ~ 50°C

## Numéro de catalogue

**B31** (lentille 6mm standard)

**B31/X** (lentille optionnelle)

## Accessoires inclus

Connecteur d'alimentation

Support d'installation mural

