

- 480/520 lignes de résolution (Jour/Nuit)
- CCD 1/3" Sony
- Lentille corrigée infrarouge à focale variable de type zoom (16X ou 22X)
- 36 DELs 850 nm - Portée de 60 mètres
- Boîtier extérieur à l'épreuve des intempéries



B60/16X, B/60/22X

Enregistreurs

Caméras

Périphériques

Présentation générale

La caméra canon **B60** peut être utilisée en extérieur et s'adapte à toutes les conditions d'éclairage, sans aucune autre source de lumière. L'illumination intégrée de 36 diodes électroluminescentes (DEL) à infrarouge s'étant sur un rayon de 55° et sur une distance de 60 mètres. Son capteur CCD de haute qualité reproduit des images précises en toute circonstance. Un zoom optique 16X (ou 22X) rend la caméra polyvalente et efficace, quel que soit le contexte, sans impliquer un investissement important.

Caractéristiques techniques

Nom du modèle	B60/16X
Dispositif d'image	CCD Sony 1/3" Jour et Nuit
Résolution	480 (couleur), 520 (N&B)
Lentille	Vari-Focale 16X (4 ~ 64 mm) ou 22X (3,4 ~ 70 mm) Auto iris
Sortie vidéo	Composite
Dispositif infrarouge	36 pièces IR-LED, 6000 heures (garanties)
Portée d'illumination	60 M
Conformité	Test de conformité environnementale. IP 65 : Protection contre la poussière (Procédé de jet à basse pression).
Alimentation	12V DC
Consommation	12 W
Temp. d'opération	- 35°C ~ 60°C

Numéro de catalogue

B60/16X, B60/22X

Accessoires inclus

Support d'installation
Connecteur d'alimentation

Accessoires optionnels

SP-REC485 (Receveur de code permettant de contrôler le zoom de la caméra)