

## Modèles

| C-4/60 | C-8/240 | C-16/240 | C-HD 16/480 | C-32/480 | C-HD 32/960 |
|--------|---------|----------|-------------|----------|-------------|
|--------|---------|----------|-------------|----------|-------------|

### Caractéristiques

Entrées vidéo  
 Images/seconde **(1)**  
 Archivage (GB)  
 Résolution (enr.)

|                                |         |         |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4                              | 8       | 16      | 16      | 32      | 32      |
| 30/60                          | 120/240 | 120/240 | 240/480 | 240/480 | 480/960 |
| 160                            | 160     | 320     | 320     | 320     | 320     |
| 640X480                        | 640X480 | 640X480 | 640X480 | 640X480 | 640X480 |
| Note: 640X480=4CIF, 720X480=D1 |         |         |         |         |         |
| ✓                              | ✓       |         |         |         |         |
| ND                             | ND      | ✓       |         |         |         |
| ND                             | ND      | ND      | ✓       | ✓       | ✓       |
| option.                        | option. | option. | option. | option. | option. |
| option.                        | option. | 16      | 16      | 16      | 16      |
| option.                        | option. | 4       | 4       | 4       | 4       |
| option.                        | option. | 1       | 1       | 1       | 1       |
| ✓                              | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       | ✓       |

Entrées audio (1)  
 Entrées audio (5)  
 Entrées audio (9)  
 Entrées audio (16)

Entrées d'alarme  
 Sorties de relais  
 Port RS422 **(2)**

Montage en baie

Interface POS  
 DVMS connectés

| C-POS   |
|---|
| Licence logicielle pour interface de caisse               |
| S-POS   |
| Pilote applicatif dédié à un modèle particulier de caisse |

Moniteurs SVGA

| CMS10 | CMS30 | CMS50 |
|-------|-------|-------|
| 10    | 30    | 50    |

Sorties SVGA

| M-LCD17 | M-LCD19 | M-CRT17 |
|---------|---------|---------|
| 17"     | 19"     | 17"     |

Archivage **(3)**  
 Capacité (GB)

| SV-DUAL | SV-TRIPLE | SV-QUAD |
|---------|-----------|---------|
| 2       | 3         | 4       |

Option IP **(4)**

| AR-320/640 | AR-300/900 | AR-300/1,2T | AR-600/900 | AR-600/1,2T | A-RAIDX <b>(3)</b>               |
|------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|
| 640        | 900        | 1,2T        | 900        | 1,2         | Configuration en RAID 0,1,3 ou 5 |

| CERTO+IP   |
|--|
| Rajout de 8 licences de caméras ou de transmetteurs IP par serveur |

### Notes

**(1)** : Images par secondes capturées/Images par secondes affichées

**(2)** : Jusqu'à 4 ports en option

**(3)** : Ces # de produit correspondent à des mises à niveau du disque dur (DD) interne. Par exemple, le AR-320/640 remplace un DD de 320 GB par un DD de 640 GB.

**(4)** : Contactez-nous afin de déterminer la configuration répondant à vos besoins